

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO**179330 / Sisäpalosimulaattori**

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 4**Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 4**

Yhteiset kriteerit/tiedot		Iin Konepaja Oy	Interfire Products Oy	Peswin Oy	Team-Steel Oy
		Sisäpalosimulaattori	Palosimulaattorit 2 kpl Pohjois-Pohjanmaa		179330
SISÄPALOSIMULAATTOREIDEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET					
Kaikki alapuolella esitetyt kriteerit ja vaatimukset koskevat molempia sisäpalosimulaattoreita riippumatta rakennuspaikasta. Mikäli tarjoatte molempiin osa-alueisiin, niin alla antamanne vastaukset koskevat niitä molempia.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sisäpalosimulaattori on toteutettava ja varustettava alla olevien vaatimusten ja liitteenä olevien havainnekuvien (Liite 1. ja Liite 2.) vaatimusten mukaisesti. Tarjoaja on tutustunut ehtoihin ja liitteisiin huolellisesti ja sitoutuu niiden vaatimuksiin.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Simulaattorin havainnekuva on tarjouspyynnön liitteenä. Havainnekuva ei ole mittakaavassa. Havainnekuvaan on pakottavissa vaatimuksissa alla joitain muutoksia, jotka Tarjoajan tulee ottaa huomioon tarjoustaan jättäessään.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilaajalla ei ole erillisiä konepajakuvia vaan niiden toteuttaminen on Toimittajan vastuulla. Simulaattorin valmistusta ei saa aloittaa ennen konepajakuvien hyväksyttämistä Tilaajalla.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Simulaattori valmistetaan esimerkiksi merikonteista ja teräsrakenteista soveltuvien osien. Valmistuksessa tulee huomioida, että simulaattorin tulee kestää suuria lämpötiloja ja lämpötilan vaihteluita. Koulutuskäytössä simulaattorin laskennalliset maksimilämpötilat ovat palotilan osalta noin 1200 ° C ja havaintotilan osalta noin 600 ° C .		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Simulaattorin rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kestävyys- ja toimivuuteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä luukkuihin, käyttölaitteisiin ja oviin. Näiden kaikkien osien pakottavat vaatimukset on kuvattu alla.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimittaja järjestää aloituskokouksen, jossa Toimittaja ja Tilaajan edustaja sopivat tarkemmista yksityiskohdista simulaattorin materiaalien, rakenteiden ja toimintojen osalta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Toimittaja hyväksyy, että Tilaajan edustaja seuraa simulaattorin valmistumista ja voi esittää muutoksia sisäpalosimulaattorin toteuttamiseen. Mikäli muutokset vaikuttavat simulaattorin hintaan, niin niiden laskutus tapahtuu töiden osalta tarjouspyynnössä annetulla tuntihinnalla. Mahdolliset lisämateriaalit voi laskuttaa Tilaajalta, kun niiden laskutushinnasta on sovittu yhdessä Tilaajan kanssa.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjottu rakennelma soveltuu kaikilta osin Suomen kaltaisiin olosuhteisiin ympäri vuoden.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilaaja huolehtii pääsystä rakennuspaikalle sekä rakennuspaikan lumien aurauksesta.					
Toimittaja vastaa työmaan rakennusaikaisesta siivouksesta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Rakennelmalta ei vaadita CE-merkintää.					
Simulaattorille ei ole vaatimuksia hätävalaistukselle tai muille varotoimille, ilmanvaihdolle eikä turvajärjestelmille.					
Sisäpalosimulaattorit ovat sähköttömiä. Niissä ei ole johdotuksia eikä kaapelointeja.					
SISÖÄPALOSIMULAATTOREIDEN TEKNINEN ERITTELY					
1. Perustus					
Perustukset suunnitellaan siten, että ne kestävät rakennelman painon.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Kestää pakkasta eikä ime kosteutta. Perustus on esimerkiksi betonia tai terästä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kontin alla on mahdollisuus sammutusveden keräämiseen erillisiin altaisiin. Altaat sijoitetaan vedenpoistauukkojen kohdalle, niissä on kahvat siirtämistä varten ja yhden altaan koko on noin 1000x1000 mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ohjaa likaisen veden poistauukkoihin ja veden talteenottoon yllä mainittuihin altaisiin.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Havaintotilan perustusten korkeudessa tulee huomioida palotilan alle sijoitettavan jätelavan tarvitsema tila.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2. Rakennelma					
Simulaattorin rakennelma jaetaan seuraavasti: 2.1 Palotila 2.2 Havaintotila 2.3 kattorakenne 2.4 jätelava Alla on esitetty pakottavat vaatimukset rakennelman eri osille.					
Sisäpalosimulaattori on yksikerroksinen ja n 1.5 merikontista koostuva kokonaisuus, joka on lievästi kallellaan veden poiston vuoksi. Kontit liitetään toisiinsa kiinteäksi kokonaisuudeksi hitsaamalla tai vastaavalla tavalla.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Rakennelmaa ei käsitellä tai maalata. Kontit saavat olla alkuperäisessä maalissa/alkuperäisellä pinnalla.					

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

 PL 10
 90029 POHDE
 3221326-2
 Puhelin
 Telefax
 Email
 Internet

+358 83156126

 kirjaamo@pohde.fi
<https://pohde.fi>

2.1 Palotila					
Liitteenä olevasta havainnekuvasta poiketen polttilan pituus toteutetaan lyhyempänä. Polttilan tulee olla noin puolet havaintotilan pituudesta.					
Polttopaikoille kontin nurkkiin tulee asentaa kuumuutta kestävää materiaalia. Seinissä ja katossa materiaali voi olla esimerkiksi teräslevyt noin 20 mm ilmaraoilla. Palotila-alueen tulee olla kaksi metriä nurkasta ja katossa noin 2000x2000 mm. Lattian ja lattian alaosan suojauksen materiaali voi olla esimerkiksi betonilaattaa ja laatoitettava alue on suuruudeltaan noin 2500x2500 mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Palotilan seiniin ja kattoon tulee havainnekuvan mallin mukainen lisäeristys esimerkiksi palovillaa ja teräspeltiä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Palotilan seiniin ja kattoon tulee kiinnitysalueet palavalle materiaalille. Palotilan kolmelle seinälle tulee esimerkiksi U-teräsprofiilit sekä lisäksi teräskettingit, teräsvaijerit tai teräsputket poltettavien levyjen kiinnitystä varten. Seinän yläosassa kiertää esimerkiksi L-profiili, jonka alapuolella lisäksi teräskettingit, teräsvaijerit tai teräsputket ristiin molempien sivujen suuntaisesti, yhteensä 6 kpl katossa. Katto- ja seinäkiinnitykset hyväksytään myös muulla tavalla toteutettuna, mikäli Tilaaja on ao. toteutustavan hyväksynyt. Liitteissä 3-6 on kuvia vastaavista kiinnityksistä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Palotilaan sijoitetaan kaksi (2) noin 700x700 mm alkupaloastiaa. Alkupaloastioiden tulee olla terästä ja materiaalin paksuuden noin 5 mm. Astioissa tulee olla kantokahvat ja noin 30 mm jalat.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Palaneen materiaalin teräksinen poistoluukku/-luukut sijoitetaan havainnekuvan mukaisesti lattiaan tai palotilan sivulle. Luukun tulee olla aukaistava. Mitat tarkennetaan aloituspalaverissa.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Palotilassa tulee olla savunpoistoon ja palon hallintaan teräsluukut sekä lisäksi teräksinen turvaluukku ja hallintalaitteet. Palotilan seinän yläosaan asennetaan savunpoistoluukku teräksestä, koko noin 500x250 mm. Palotilan lattiassa tulee olla teräksinen korvausilmaluukku, koko noin 300x250 mm. Lattialuukussa tulee olla teräsriläkansi. Kaikkien luukkujen mekanismien tulee olla käytettävissä havaintotilasta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Palotilan ja havaintotilan korkeuseron tulee olla noin 300 mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2.2 Havaintotila					
Palotilan ja havaintotilan välissä tulee olla teräksinen oviseinä, joka on kokonaan avattavissa. Koulutuskäytössä hyökkäysovena käytetään keskimmäistä teräsovea (noin 1000x2100). Ovien saranointiin, kestävyys ja kuumuuden kestävyys on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ovien ja niiden rakenteiden tulee kestää korkeita lämpötiloja ja suuria lämpötilan vaihteluita. Ovien lukot esim. lapinsalpa-malli tai vastaava.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Hyökkäysoven eteen rakennetaan siirrettävä teräsporrastaso sekä siihen liitettävät siirrettävät portaat. Porrastasot rakennetaan teräsritilästä. Kun portaat ovat paikoillaan, on niiden siirtyminen pystyttävä estämään. Porrastason tulee olla turvallinen ja käyttötarkoitukseen soveltuva.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Liitteessä 7. esimerkkikuva porrastasosta.					
Havaintotilan kattoon sijoitetaan avattava teräksinen savunpoistoluukku (noin 600x600). Havaintotilassa olevien luukkujen käyttölaitteet havainnekuvassa esitetyissä paikoissa 600-1200 mm korkeudella lattiasta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Havaintotilassa tulee olla käyttölaitteet luukkujen ohjaamista varten. Käyttölaitteiden tulee toimia myös simulaattorin ulkopuolella.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Havaintotilan sivuseinän alaosassa on reikä sammutusletkulle (halkaisija noin 300 mm). Sammutusletkulle varatussa reiässä tulee olla teräskaulus, jossa on pyöristetyt reunat.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Havaintotilan sivuseinään asennetaan avattava luukku savunpoistoa varten, luukun koko noin 600x600 mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Havaintotilan lattiamateriaalin valinnassa tulee huomioida liukkauden esto, lattia ei saa olla märkänä liukas. Lattiamateriaali esimerkiksi turkkilevyä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Lattiassa tulee olla reikä sammutusveden poistolle. Reiän halkaisija noin 100 mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2.3 Kattorakenne					
Kattorakenteen tulee olla erillinen. Rakenteen on oltava loivasti kalteva ja kuumuutta kestävä kattomateriaali ja -rakenne, joka ei saa häiritä katolla olevien luukkujen avautumista.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2.4 Jätelava					
Jätelavan tulee olla teräslava (ns. siirtokoukkulava), jonka tulee soveltua kuorma-auton siirtolavajärjestelmiin. Liitteissä 8. ja 9. kuvat vastaavasta toteutuksesta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Reunojen korkeuden tulee olla noin 500-600 mm. Jätelavan ja vaihtolavakiskojen välinen vapaa tunnelikorkeus noin 125mm.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jätelava sijoitetaan esimerkiksi palo- tai havaintotilan alle tai viereen.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jätelavan tulee mahdollistaa palojätteen poistaminen palotilan jätteenpoistoluukusta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jätelavalle on saatava sammutusvettä ja vaahdotetta palojätteen jälkisammutusta varten mahdollisimman suoraan simulaattorista.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jätelavan suunnittelussa on otettava huomioon sammutusvesien talteenotto. Jätelavan on oltava osittain vedenpitävä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lavan rakenteissa on huomioitava kuormanpeittopressun kiinnitykset.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

 PL 10
 90029 POHDE
 3221326-2
 Puhelin
 Telefax
 Email
 Internet

+358 83156126

 kirjaamo@pohde.fi
<https://pohde.fi>

**RAKENNUSAIKAINEN VALVONTA JA
TYÖTURVALLISUUS**

Mahdollisen vastaavan työnjohtajan hankkimisesta vastaa Toimittaja. Tarjouksella ilmoitettu vastaavan työnjohtajan kustannus laskutetaan Tilaajalta, mikä projekti vaatii rakennusluvan ja vastaavan työnjohtajan.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimittaja vastaa työmaan turvallisuudesta ja kaikista siihen liittyvistä luvista.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tarjoajan tulee sitoutua aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön Tilaajan ja mahdollisen toisen hankinnan osa-alueen sopimuskumppanin kanssa hyvän ja toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Vastaavasti Tilaaja sitoutuu rakentavaan yhteistyöhön ja asiantuntemuksen käyttöön antamiseen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

VASTAANOTTOTARKASTUS

Toimitus hyväksytään vastaanottotarkastuksessa.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Hyväksyttiin vastaanottotarkastukseen kuuluu käyttö- ja huoltokoulutus noin 5 henkilölle Tilaajan hyväksymänä ajankohtana. Koulutuksen tulee sisältää kaikki käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Koulutus suoritetaan rakennuspaikalla.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

LASKUTUS

Laskutus tapahtuu hyväksyttyä vastaanottotarkastusta vastaan. Toimitus hyväksytään vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastus on vuoden 2024 aikana, jolloin laskun päivämäärä saadaan vuoden 2024 puolelle.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimittaja voi ehdottaa maksuaikataulukkoa työn valmistumisasteen mukaisesti. Maksuaikataulukosta ja sen käyttämisestä sovitaan erikseen Tilaaajan ja Toimittajan välillä sopimuksentekovaiheessa.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TAKUU, TAKUUNAIKAISET KORJAUKSET JA REKLAMAATIOT					
Takuuaika		24 kk	24 kk	24 kk	24 kk
Tarjotulle rakennelmakokonaisuudelle edellytetään vähintään 24 kk takuuaikaa.					
Takuun tulee sisältää kaikki komponentit ja rakennelman osat sekä palvelut (esimerkiksi asennustyöt) sekä lisäksi vikatilanteissa purku- ja asennuskustannukset, matka-ajat ja matkakulut sekä kuljetus- yms. kustannukset.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Takuuaikaisiin korjauksiin tulee sisältyä kaikki korjauksesta aiheutuneet kulut, kuten työ-, materiaali- ja matkakulut sekä mahdolliset yöpymiskustannukset.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilaaaja sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista reklamaatioista ja havaitsemistaan vioista ja puutteista viipymättä ne havaittuaan.					

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

PL 10

90029 POHDE

3221326-2

Puhelin

Telefax

Email

Internet

+358 83156126

kirjaamo@pohde.fi

<https://pohde.fi>

Kun Tilaaja ilmoittaa reklamaatiosta, sitoutuu Toimittaja maksimissaan viikon vasteaikaan, jona aikana reklamaatio on vähintään otettava käsittelyyn ja Tilaajan kanssa sovittava korjauksen aikataulusta.

Selvitys takuuehdoista.

Kyllä

Savukontin
takuutodistus
2024.pdf

Kyllä

Takuuehdot
Interfire Products
Oy 17.9.2024.xlsx

Kyllä

Palosimulaattoreihin sovelletaan yleisiä takuuehtoja sekä tilaajan vaatimia takuuehtoja.pdf

Kyllä

Takuuehdot
tarjoukseen
179330.pdf

Sisäpalosimulaattori Liminka

Sisäpalosimulaattori Liminka

Yksikköhinta

Hankittava määrä 1 kpl

Kaikki simulaattorille asetettavat pakottavat vaatimukset on esitetty kohdassa: Yhteiset kriteerit/tiedot. Nämä kriteerit koskevat sekä osa-alueen 1 että osa-alueen 2 sisäpalosimulaattoria.

Mahdollisten lisätöiden tuntihinta €/h

Yksikköhinta

Hankittava määrä 50 h

Iin Konepaja Oy

Sisäpalosimulaattori

Annettu tieto

43400,00 EUR / kpl

43400,00 EUR

Annettu tieto

65,00 EUR / h

3250,00 EUR

Interfire Products Oy

Palosimulaattorit 2 kpl Pohjois-

Annettu tieto

82000,00 EUR /
kpl

82000,00 EUR

Annettu tieto

50,00 EUR / h

2500,00 EUR

Peswin Oy

Annettu tieto

29000,00 EUR / kpl

29000,00 EUR

Annettu tieto

50,00 EUR / h

2500,00 EUR

Team-Steel Oy

179330

Annettu tieto

22800,00 EUR /
kpl

22800,00 EUR

Annettu tieto

55,00 EUR / h

2750,00 EUR

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen rakennelman kokonaisuuteen voi tulla yhdessä sovittavia lisätöitä. Näiden lisätöiden tuntihinta ilmoitetaan tässä.

Ilmoitettu 50 h on oletettu tuntien enimmäismäärä. Tunteja voi todellisuudessa olla myös vähemmän tai ei lainkaan.

Jos kokonaisuuteen tulee ylimääräisiä materiaalikustannuksia, ne voi laskuttaa Tilaajalta erikseen. Materiaaleista ja niiden kustannuksista sovitaan yhdessä Tilaajan kanssa.

Optio: Vastaava työnjohtaja

Yksikköhinta

Hankittava määrä 1 kpl

Jos rakennelmalle tarvitaan rakennuslupa on projektilla oltava vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hankkimisesta ja kustannuksista vastaa Toimittaja. Ilmoittakaa vastaavan työnjohtajan kustannukset tässä.

Jos rakennelmaa varten tarvitaan vain toimenpidelupa, vastaavaa mestaria ei tarvita. Jos rakennuslupaa ei tarvita, tätä kustannusta ei saa laskuttaa Tilaajalta.

Osa-alueen hinta yht.

Annettu tieto

3000,00 EUR / kpl

3000,00 EUR

49650,00 EUR

[] Sijoitus 3.

Annettu tieto

2500,00 EUR / kpl

2500,00 EUR

87000,00 EUR

[] Sijoitus 4.

Annettu tieto

800,00 EUR / kpl

800,00 EUR

32300,00 EUR

[] Sijoitus 2.

Annettu tieto

65,00 EUR / kpl

65,00 EUR

25615,00 EUR

[X] Sijoitus 1.

VALITAAN

Sisäpalosimulaattori Kuusamo		lin Konepaja Oy	Interfire	Peswin Oy	Team-Steel Oy
		Sisäpalosimulaattori	Products Oy		179330
Sisäpalosimulaattori Kuusamo		Annettu tieto	Palosimulaattorit	Annettu tieto	Annettu tieto
Yksikköhinta		47500,00 EUR / kpl	2 kpl Pohjois- Annettu tieto	32000,00 EUR / kpl	23700,00 EUR / kpl
Hankittava määrä 1 kpl		47500,00 EUR	85000,00 EUR / kpl	32000,00 EUR	23700,00 EUR
Tarjoaja ilmoittaa sisäpalosimulaattorin hinnan arvonlisäverottomana kahden desimaalin tarkkuudella sisältäen tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisältämät vaatimukset.			85000,00 EUR		
Kaikki simulaattorille asetettavat pakottavat vaatimukset on esitetty kohdassa: Yhteiset kriteerit/tiedot. Nämä kriteerit koskevat sekä osa-alueen 1 että osa-alueen 2 sisäpalosimulaattoria.					
Mahdollisten lisätöiden tuntihinta €/h		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Yksikköhinta		65,00 EUR / h	50,00 EUR / h	50,00 EUR / h	55,00 EUR / h
Hankittava määrä 50 h		3250,00 EUR	2500,00 EUR	2500,00 EUR	2750,00 EUR

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen rakennelman kokonaisuuteen voi tulla yhdessä sovittavia lisätöitä. Näiden lisätöiden tuntihinta ilmoitetaan tässä. Ilmoitettu 50 h on oletettu tuntien enimmäismäärä. Tunteja voi todellisuudessa olla myös vähemmän tai ei lainkaan. Jos kokonaisuuteen tulee ylimääräisiä materiaalikustannuksia, ne voi laskuttaa Tilaajalta erikseen. Materiaaleista ja niiden kustannuksista sovitaan yhdessä Tilaajan kanssa.					
Vastaava työnjohtaja		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Yksikköhinta		3000,00 EUR / kpl	3000,00 EUR / kpl	950,00 EUR / kpl	65,00 EUR / kpl
Hankittava määrä 1 kpl		3000,00 EUR	3000,00 EUR	950,00 EUR	65,00 EUR
Jos rakennelmalle tarvitaan rakennuslupa on projektilla oltava vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hankkimisesta ja kustannuksista vastaa Toimittaja. Ilmoittakaa vastaavan työnjohtajan kustannukset tässä. Jos rakennelmaa varten tarvitaan vain toimenpidelupa, niin vastaavaa mestaria ei tarvita ja silloin tässä ilmoitettua kustannusta ei lisätä projektin laskutushintaan.					
Osa-alueen hinta yht.		53750,00 EUR	90500,00 EUR	35450,00 EUR	26515,00 EUR
		[] Sijoitus 3.	[] Sijoitus 4.	[] Sijoitus 2.	[X] Sijoitus 1.
					VALITAAN

Sovellettuva vaatimukset		lin Konepaja Oy	Interfire Products Oy	Peswin Oy	Team-Steel Oy
		Sisäpalosimulaattori	Palosimulaattorit 2 kpl Pohjois-		179330
TARJOAJAN PERUSTIEDOT					
Tarjoajan virallinen nimi ja y-tunnus		lin Konepaja Oy 2059935-6	Interfire Products Oy, Y-1043049-3	Peswin OY 2990016-8	Team-Steel Oy Y-tunnus 1951856-3
Tarjouksen numero/tunnus		179330	179330 /	PW24144	179330
Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteystietoinen / edustaja(t) yhteystietoinen		Mikko Lehtola 0447393004 mikko.lehtola@ikp.fi	Mika Järvenpää, toimitusjohtaja mika.jarvenpaa@interfireproducts.com, 0440-430491	Tuomas Pellikka tuomas.pellikka@peswinservice.com p. 0400272636	Sami Räsänen Puh. 0405963342 S-posti: sami.rasanen@team-steel.fi
Tarjouksessa on ilmoitettava edustajien yhteystiedot. Ilmoitettava nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.					
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.		mikko.lehtola@ikp.fi	mika.jarvenpaa@interfireproducts.com	tuomas.pellikka@peswinservice.com	sami.rasanen@team-steel.fi
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero		Mika Kärki Toimitusjohtaja, mika.karki@ikp.fi p 0505647325	Mika Järvenpää, toimitusjohtaja mika.jarvenpaa@interfireproducts.com, 0440-430491	Tuomas Pellikka Toimitusjohtaja tuomas.pellikka@peswinservice.com p. 0400272636	Sami Räsänen, toimitusjohtaja Puh. 0405963342 S-posti: sami.rasanen@team-steel.fi
PAKOLLISET VAATIMUKSET					

Toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomais määräyksiä ja ohjeita.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on merkitty ennen tarjouksen jättämistä sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaassaan maan lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja verot sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, sosiaaliturva- ja eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilaaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä myöhemmin sopimuskaudella. Hankintayksikkö pyytää jäljempänä vaaditut selvitykset erikseen tarjoajalta viimeistään ennen sopimuksen solmimista, elleivät tiedot ilmene Luotettava kumppani- tai vastaavasta palvelusta. Laki edellyttää tilaajaa tarkistamaan, ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle, enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset, joita ovat: • Selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta. • Kaupparekisteriote. • Selvitykset verovelasta. • Selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta. • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. • Rakennuslupa myös selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Dokumenteilta tarkistetaan myös mahdolliset yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakiellot. Sopimusta ei solmita sellaisen tahon kanssa, Tiedot löytyvät Luotettava kumppani- tai vastaavasta palvelusta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Täydentäkää, mistä palvelusta.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PL 10 90029 POHDE 3221326-2 Puhelin Telefax Email Internet		Vastuu Group	Luotettava kumppani	Luotettavakumppani	Vastuu Group

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset viimeistään ennen sopimuksen tekemistä.					
Tarjoaja käyttää alihankkijoita.		Ei	Kyllä	Ei	Ei
Alihankkijat täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, ja toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.			Kyllä		
Alihankkijan Y-tunnus			0888347-7		
Alihankkijan virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi			Lohjan Hitsauspalvelu Oy		
Minkä osan palvelusta tms. alihankkija suorittaa? Kuvaa alihankkijan suorittamat tehtävät.			Alihankkijan työt 17.9.2024.xlsx		
Selvitys, miten tarjoaja valvoo alihankkijan toimintaa			Alihankkijan valvonta		
Tarjous annetaan ryhmittymänä		Ei	Ei	Ei	Ei
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Kuvaus ryhmittymän jäsenten välisestä yhteistyöstä. Kuvaa kunkin jäsenen rooli ja tehtävät.					

Ryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuullisessa vastuussa hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.					
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista ryhmittymän jäsenistä eli Luotettava Kumppani-raportti tai edellä luetellut selvitykset					
Hankinta- ja kaupalliset ehdot					
Kiinteät tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouspyynnössä ilmoitetulle yksikölle. Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Kaikki alennukset ja Tilaajalta veloitettavat kulut on sisällytettävä yksikköhintaan. Laskutushinnan on oltava samalla desimaalitarkkuudella kuin tarjoushinnan.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimitusehto on TOP käyttövalmiina Tilaaajan osoittamassa paikassa. Toimituksen tulee sisältää täysin käyttövalmis rakennelma sijoitettuna tilaaajan osoittamaan paikkaan.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muut vaatimukset					
Jätelaki velvoittaa tuotannon harjoittajaa, valmistajaa, maahantuoja ja viranomaisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se on vaaratonta ja kierrätettävää.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Päätöksenteko pisteiden mennessä tasan: Mikäli kokonaispisteissä päädytään tasapisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Yleiset sopimusehdot					
Muilta osin hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio huhtikuu 2022).		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä